




План установки ворот на отм 0,000.





Вид А



Вид В



Вид Б



Спецификация

Поз.	Обозначение	Наименование	Изм.	Масса ед., кг	Примечание
	0115-PC-14291	Зашивка сэндвич панелями S=21 м2			
СВ1	0115-PC-14292	Связь			
	0115-PC-14293	Устройство настила рельс			
П1	0115-PC-14293	Пантус			
В1	Торговая сеть "Doorhan"	Секционные противопожарные ворота ISO FP E160 в проем 3800х3000 h			см. прим. 2
В2	Торговая сеть "Doorhan"	Ворота распашные промышленные из панелей с запал. мин. ватой в проем 4,5х4,6 h симметричные, 2 рабочие створки			см. прим. 2

- Общие данные см. лист PC-14290.
- Перед заказом ворот вызвать на место представителя фирмы для заказа. Комплектация, цвет, автоматику, представителю фирмы согласовать с заказчиком.
- Зашивка проема запроектирована из трехслойных сэндвич панелей. При монтаже строго соблюдать инструкцию по монтажу фирмы производителя. Фасонные элементы к каркасу крепить самосверлящими шурупами 4,2х16 с шагом 300мм

0115-PC-14291					
ООО "Нижегородский литейный завод"					
Изм. Кол. Лист	№ док.	Подпись	Дата	Литейный цех №1	Стация
Разраб.	Зиновьев	Зиновьев		«Создание новой линии блочного литья»	Лист
Проверил	Шеронов	Шеронов		Площадки для реализации проекта	Листов
Н.контр.	Шеронов	Шеронов		Стержневой участок	Р
				Устройство противопожарных ворот в осях АГ/15-16, распашных ворот в осях АГ-АК/15.	3
				План, Вид А, Вид Б, Вид В.	6
				ООО "Технопарк"	
				Проектное управление	