Объект	Здел	Комплект	Чертеж	Инв.N
0621		НВК	3047	

К2



Отметка низа или лотка трубы	74.93			75.71
Проектная отметка земли	77.03			76.85
Натурная отметка земли	77.03			76.85
Обозначение трубы и тип изоляции	Трубы канализационные двухслойные гофрированные SN8 "PRAGMA" ТУ 22.22.21-078-73011750-2021 DN/OD 250			
Основание	Песчаная подготовка с.3.008.9-6/86.0-27			
Уклон ‰ / Длина		20	38.7	
Расстояние		38.7		
Номер колодца, точки, угла поворота	Кс			Д1

ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

N п/п	Наименование вида работ	ед. изм	К О Д Вид работ	Количество	Примеч.
1	2	3	4	5	6
	К2- Канализация дождевая				
1	Выемка сухого грунта экскаватором котлован с откосами 1:0,5 с отвозкой до 30км	м3		137	
2	Выемка сухого грунта вручную в траншее с откосами 1:0,5 с отвозкой до 30км	м3		20.5	
3	Подчистка дна траншеи и котлованов вручную	м3		3.3	
4	Колодцы дождеприемные из сборного железобетона по т.п.902-09-46.88 а II Д=1000мм	шт		1	
5	Песчаная подготовка	м3		3.3	h=0,1м
6	Обратная засыпка траншеи котлована привозным песком	м3		154.9	
7	Разборка существующего асфальтового покрытия проезда с последующим восстановлением	м2		105	асф/бет.h=0.1м щебень h=0.3м
8	Колодцы канализационные из железобетона по т.п.902-09-22.84 а II Д=2000мм	шт		1	
9	Демонтаж элементов сущ. колодца до лотковой части с отвозкой:				
	- люк тяжелый тип "Т"	шт		1	
	- плита ПД6	шт		1	
	- кирпичная кладка	м3		0.2	
	- кольцо ж/б Д=2.0 Н=0.6	шт		2	
10	Гидроизоляция весьма усиленная внутренних поверхностей стенок и днища колодца	м2		23	
11	Гидроизоляция весьма усиленная наружных поверхностей стенок и днища колодца	м2		23	

Проектное решение в колодце Кс



ТАБЛИЦА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ

N колодца по плану	Марка колодца по строительным условиям	Марка колодца	Полная глубина колодца по профилю, Н мм	Диаметр колодца, Дк мм	Глубина лотка, hл мм	Высота рабочей части, Н мм	Высота горловины с перекрытием, hг мм	Расход материалов: Объем бетона на лоток, м3	Днище: ПН-10	ПН-15	ПН-20	Рабочая часть: КС.10.3	КС.10.6	КС.10.9	КС.13.6	КС.15.6	КС.15.9	КС.15.18	КС.20.6	КС.20.9	КС.10.18а	КС.20.12а	Плита перекрытия: ПП 10-1	ПП 10-2	ПП 13-1	ПП 13-2	1ПП 15-1	1ПП 15-2	1ПП 20-1	1ПП 20-2	2ПП 20-1	2ПП 20-2	Горловина: КС 7.3	КС 7.9	К 06	ПД 6	ПД 10	Тип люка	Стремянка	Гидроизоляция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
К2-	Канализация дождевая																																							
Кс	II	КСП-106*	3380	2000	1350	120	830	-											2													1	1		5	1	1	Т	С1-02		

ТАБЛИЦА ДОЖДЕПРИЕМНИКОВ

N колодца по плану	N N схем по типовому проекту	Марка колодца	Диаметр колодца, Дк мм	Высота колодца, Н мм	Отметки: Верха решетки	Лотка колодца	Тип решетки	Расход материалов: Монолитный бетон лотка В15, м3	Сборные железобетонные элементы (т.п. 902-09-46.88): КЦП1-7	КЦП2-7	КЦП3-10	КЦ-10-3	КЦ-10-6	КЦ-10-9	КЦ-10-6б	КЦ-10-9б	КЦД-10а	Песчаная подготовка, м3	Гидроизоляция
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Д1	IV	ДК-45	1000	1740	76.85	75.71	ДБ	-			1		1			1	1	0,48	

СПЕЦИФИКАЦИЯ СИСТЕМЫ -К2-

Марка, поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса ед., кг.	Примечание
1	2	3	4	5	6
	К2 - Канализация дождевая				
1	ООО ГК "Пластик"	Труба двухслойная гофрир.			
	PRAGMA	SN 8 из полипропилена-			
	ТУ 22.22.21-078-73011750	блокосополимера			
	-2021	DN/OD 250 (250/220)	40	м	
2	ГОСТ 3634-2019	Дождеприемник ДБ	1	шт	50,0
3	"Инжпласт"	Муфты 250 для прохода труб			
		через ж/б колодец	2	шт	
4	ГОСТ 3634-2019	Люк чугунный тип "Т" (С250)	1	шт	120
		Фасонные части DN/OD 250			
		уплотнит. кольцами			
5		тройник 90° раструб. шт	1		Перепад в Кс.
6		отвод 45° растр. шт	1		

Согласовано:

Согласовано:

Инв. N | Подпись и дата | Взам.инв.N

Изм.	Кол.уч.	Лист.	Nдок.	Подп.	Дата	0621-НВК-3046		
						ООО "Автозавод "ГАЗ" (пр. Ленина, д.107)		
Вед.инж.		Кузьмичева				Благоустройство территории, прилегающей к зданию сбыта. Дождевая канализация.	Стадия: Р	Лист: 2 / Листов: 2
Гл. спец.		Яшнова						
Н. контр.		Яшнова				Профиль сети К2. Таблица колодцев. Ведомость объемов СМР.	Проектное управление ООО "Технопарк"	

Формат 594x820